
ACCESORIOS | ARGOLLAS

Argolla en conjunto soldada grado 100 X-007 Yoke





Argolla en conjunto



Plano de dimensiones

DESCRIPCIÓN

- Acero aleado templado y revenido.
- Al menos 25% más de carga de trabajo que los productos grado 80 tradicionales.
- Probado a 2,5 veces la carga máxima de trabajo, con certificado por lote fabricado.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga máxima de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Temperatura de revenido mínima de 400 °C.
- Detección de fisuras por partículas magnéticas (Magnaflux) al 100% en cada lote.
- Cada pieza está marcada con número de lote vinculado al certificado de ensayo, con trazabilidad completa hasta la materia prima.
- Fabricada según ASTM A952/A952M, ASME B30.9, ASME B30.26, EN 1677-4 y OSHA 1910.184; certificada por DGUV GS-HM-37.
- Factor de diseño 5:1.
- Para eslingas de cadena, cable y cinta de 3 y 4 ramales.

Características técnicas

			Para cadena grado 100				Dimensiones [mm]					
Código	**Ref. fabricante**	**Compuesto por**	**3 y 4 ramales**	**C.M.T. 0° < β ≤ 45°**	**Carga de prueba**	**Gancho simple DIN 15401 N.º**	**A**	**a**	**B**	**b**	**D**	**d**
				[t]	[kN]							
X-007-20-YK	X-007-19	AD-19 + 2 AD-161	7,8	5,3	130	6	160	140	90	70	19	16
X-007-25-YK	X-007-25	AD-251 + 2 AD-19	10	8,9	218	16	275	160	145	90	25	19
X-007-28-YK	X-007-28	AD-28 + 2 AD-22	10	12,9	316	16	275	180	145	100	28	22
X-007-32-YK	X-007-32	AD-32 + 2 AD-25	13	17	417	16	275	210	145	115	32	25
X-007-36-YK	X-007-36	AD-361 + 2 AD-281	16	23,6	578	16	275	190	145	100	36	28
X-007-40-YK	X-007-40	AD-40 + 2 AD-32	16	28,1	688	20	300	275	160	145	40	32
X-007-45-YK	X-007-45	AD-45 + 2 AD-36	20	38,3	938	25	340	285	180	155	45	36
X-007-50-YK	X-007-50	AD-50 + 2 AD-401	22	45	1103	32	350	260	195	130	50	40