ACCESORIOS | GARRAS

Garra para movimiento vertical ECD TOHO





Garra vertical ECD **Vista del producto**



Usos de la garra

DESCRIPCIÓN

- Modelo japonés.
- Adecuado para la elevación vertical de placas de acero y estructuras de acero.
- Capacidad: 0,8 a 30 toneladas.
- Fabricado con acero aleado de bajo carbono y alta calidad.
- Equipado con un dispositivo de bloqueo tanto en posición abierta como cerrada, lo que garantiza total seguridad.
- El temple de alta frecuencia de aceros especiales forjados aumenta la resistencia y durabilidad de la placa dentada.
- La carga de trabajo corresponde a la capacidad de una sola pieza.
- Puede utilizarse individualmente o en pares.
- No golpear las cargas levantadas durante el período de elevación y traslado.

Características técnicas

Código	Modelo	Carga de trabajo	Carga de prueba	Apertura	Peso neto
		[kg]	[kg]	[mm]	[kg]
350102TO	ECD-2.0	2000	4000	0-25	8,0
350105TO	ECD-5.0	5000	10000	0-50	18,5
350108TO	ECD-8.0	8000	16000	40-80	29,6
350101TO	—	1000	—	—	—
350103TO	—	3000	—	—	—