ACCESORIOS | GRAMPAS PRENSACABLE

Grampa prensacable forjada 8-762 Yoke





Grampa prensacable



Plano de dimensiones

DESCRIPCIÓN

- Terminación galvanizada.
- Base forjada en toda la gama de medidas.
- Eficiencia respecto de la carga de rotura del cable: 80% para medidas de 1/8" a 7/8" y 90% para medidas de 1" a 3".
- Cumple o supera todos los requisitos de ASME B30.26 y EN 13411-2003.

Características técnicas

Dimensiones [mm]

Código	Ref. fabricante	A	B	C	D	E	F	G	H	Peso aprox.	Diámetro de cable
										[kg]	[mm]
8-762-3-YK	8-762-03	5	25	12	12	10	9	26	21	0,03	3 - 4
8-762-5-YK	8-762-05	5	30	14	15	13	13	31	25	0,04	5
8-762-6-YK	8-762-06	7	33	15	19	17	14	37	31	0,09	6 - 7
8-762-8-YK	8-762-08	8	35	19	22	19	17	43	34	0,14	8
8-762-10-YK	8-762-10	9	38	19	25	24	19	51	42	0,23	9 - 10
8-762-11-YK	8-762-11	11	48	25	30	29	22	59	49	0,37	11
8-762-13-YK	8-762-13	11	48	25	30	29	22	58	49	0,37	12 - 13
8-762-14-YK	8-762-14	13	61	32	33	31	24	64	53	0,48	14 - 15
8-762-16-YK	8-762-16	13	61	32	33	35	24	64	52	0,48	16
8-762-19-YK	8-762-19	14	70	37	38	35	27	72	57	0,68	18 - 20
8-762-22-YK	8-762-22	17	79	41	45	38	32	81	62	1	22
8-762-26-YK	8-762-26	17	89	46	48	43	32	89	67	1,21	24 - 26
8-762-28-YK	8-762-28	17	99	51	51	50	32	92	72	1,36	28 - 30
8-762-32-YK	8-762-32	20	108	54	59	55	37	105	80	2,08	32 - 34
8-762-36-YK	8-762-36	20	108	54	59	58	37	106	79	2,23	36
8-762-38-YK	8-762-38	20	125	61	67	61	37	113	86	2,48	38
8-762-42-YK	8-762-42	22	135	67	70	68	41	122	91	3,28	41 - 42
8-762-45-YK	8-762-45	24	146	70	78	76	46	134	98	4,28	44 - 46
8-762-50-YK	8-762-50	32	164	76	86	78	51	150	113	6,25	48 - 52