


ACCESORIOS | GRILLETES

Grillete corazón con perno pasante, tuerca y chaveta G-2130 TOHO



Grillete G-2130
Vista del producto



Plano de dimensiones

DESCRIPCIÓN

- Capacidades: 1/2 a 150 toneladas.
- Galvanizado en caliente, galvanizado electrolítico o recubrimiento en polvo.
- Forjado, templado y revenido con pines de aleación.
- El límite de carga de trabajo está grabado en cada grillete.
- La carga de prueba máxima es de 2,2 veces el límite de carga de trabajo.
- La resistencia mínima a la rotura es 6 veces (o 4 veces) el límite de carga de trabajo, según el requerimiento.
- Cumple con las especificaciones federales RR-C-271D tipo IVA, grado A, clase 3, EN 13889:A1-2008.

Características técnicas

Código	Tamaño nominal	Capacidad de carga de trabajo	Dimensiones [pulg]			Peso
			A	B	C	
	[pulg]	[t]				[kg/pieza]
120410TO	3/8	1	0,66	0,44	1,44	0,15
120413TO	1/2	2	0,81	0,63	1,88	0,36
120416TO	5/8	3-1/4	1,06	0,75	2,38	0,76
120419TO	3/4	4-3/4	1,25	0,88	2,81	1,23
120422TO	7/8	6-1/2	1,44	1	3,31	1,79
120426TO	1	8-1/2	1,69	1,13	3,75	2,78
120428TO	1-1/8	9-1/2	1,81	1,25	4,25	3,75

			Dimensiones [pulg]			
Código	Tamaño nominal	Capacidad de carga de trabajo	A	B	C	Peso
	[pulg]	[t]				[kg/pieza]
120432TO	1-1/4	12	2,03	1,38	4,69	5,31
120435TO	1-3/8	13-1/2	2,25	1,50	5,25	7,18
120438TO	1-1/2	17	2,38	1,63	5,75	9,43
120444TO	1-3/4	25	2,88	2	7	15,38
120451TO	2	35	3,25	2,25	7,75	23,70
120464TO	2-1/2	55	4,13	2,75	10,5	44,57