
ACCESORIOS | GRILLETES

# Grillete corazón con perno roscado G-209 TOHO






Grillete G-209 **Vista del producto**



Plano de dimensiones

## DESCRIPCIÓN

- Capacidades: 1/3 a 85 toneladas.
- Galvanizado en caliente, galvanizado electrolítico o recubrimiento en polvo.
- Forjado, templado y revenido con pines de aleación.
- El límite de carga de trabajo está grabado en cada grillete.
- La carga de prueba máxima es de 2,2 veces el límite de carga de trabajo.
- La resistencia mínima a la rotura es 6 veces (o 4 veces) el límite de carga de trabajo, según el requerimiento.
- Cumple con las especificaciones federales RR-C-271D tipo IVA, grado A, clase 2, EN 13889:A1-2008.

## Características técnicas

| | | | Dimensiones [pulg] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Tamaño nominal | Capacidad de carga de trabajo | A | B | C | Peso |
| | [pulg] | [t] | | | | [kg/pieza] |
| **120210TO** | 3/8 | 1 | 0,66 | 0,44 | 1,44 | 0,14 |
| **120211TO** | 7/16 | 1-1/2 | 0,75 | 0,50 | 1,69 | 0,17 |
| **120213TO** | 1/2 | 2 | 0,81 | 0,63 | 1,88 | 0,29 |
| **120216TO** | 5/8 | 3-1/4 | 1,06 | 0,75 | 2,38 | 0,63 |
| **120219TO** | 3/4 | 4-3/4 | 1,25 | 0,88 | 2,81 | 1,02 |
| **120222TO** | 7/8 | 6-1/2 | 1,44 | 1 | 3,31 | 1,53 |
| **120226TO** | 1 | 8-1/2 | 1,69 | 1,13 | 3,75 | 2,41 |

| | | | Dimensiones [pulg] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **Tamaño nominal** | **Capacidad de carga de trabajo** | **A** | **B** | **C** | **Peso** |
| | [pulg] | [t] | | | | [kg/pieza] |
| **120228TO** | 1-1/8 | 9-1/2 | 1,81 | 1,25 | 4,25 | 3,09 |
| **120232TO** | 1-1/4 | 12 | 2,03 | 1,38 | 4,69 | 4,31 |
| **120235TO** | 1-3/8 | 13-1/2 | 2,25 | 1,50 | 5,25 | 6,01 |
| **120238TO** | 1-1/2 | 17 | 2,38 | 1,63 | 5,75 | 7,80 |
| **120244TO** | 1-3/4 | 25 | 2,88 | 2 | 7 | 13,78 |
| **120250TO** | 2 | 35 | 3,25 | 2,25 | 7,75 | 20,41 |