


ACCESORIOS | GRILLETES

Grillete corazón con perno, tuerca y chaveta G-2130 Crosby




DESCRIPCIÓN

- Forjado, templado y revenido, con perno de acero aleado.
- Carga de trabajo y grado marcados en forma permanente en cada grillete.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Apto para uso entre -40 °C y 204 °C.
- Cumple o supera todos los requisitos de ASME B30.26.
- Indicadores de ángulo QUIC-CHECK®.
- Perno rojo Red Pin®: la marca del grillete Crosby original.
- Galvanizado en caliente (G) o natural (S); 3/8" y menores con galvanizado mecánico.
- Cumple la especificación federal RR-C-271, tipo IVA, grado A, clase 3, e ISO 2415.
- Certificación de tipo ABS disponible a pedido.



Producto



Plano de dimensiones

Características técnicas

	Tamaño nominal		Ref. fabricante				Dimensiones [mm]												
Código	Tamaño nominal	C.M.T.	G-2130	S-2130	G-2130OC	Peso aprox.	A	A Tol +/-	B	C	C Tol. +/-	D	E	F	G	H	M	P	Ref. perno redondo de repuesto
	[pulg]					[kg]													
1019464-CR	3/16	1/3 ‡	1019464	-	-	0,03	10	1,5	6	22	-	5	15	14	25	37	33	5	-
1019466-CR	1/4	1/2	1019466	-	-	0,05	12	1,5	8	29	1,5	6	20	16	33	47	40	6	-
1019468-CR	5/16	3/4	1019468	-	-	0,10	14	1,5	10	31	1,5	8	21	19	37	53	46	8	-
1019470-CR	3/8	1	1019470	-	-	0,15	17	1,5	11	37	1,5	10	26	23	46	64	55	10	-
1019471-CR	7/16	1 1/2	1019471	-	-	0,22	19	1,5	13	43	3,3	11	30	27	52	74	64	11	-
1019472-CR	1/2	2	1019472	1019481	-	0,36	21	1,5	16	48	3,3	13	33	30	59	84	71	13	-
10194900-CR	5/8	3 1/4	1019490	1019506	1262013	0,76	27	1,5	20	61	3,3	16	43	38	75	106	90	18	-
1019506-CR	5/8	3 1/4	1019490	1019506	1262013	0,76	27	1,5	20	61	3,3	16	43	38	75	106	90	18	-
1019515-CR	3/4	4 3/4	1019515	1019524	1262022	1,23	32	1,5	23	72	3,3	19	51	46	89	126	105	21	-
1019533-CR	7/8	6 1/2	1019533	1019542	1262031	1,79	37	1,5	26	84	6,4	22	58	53	103	148	122	25	-
1019551-CR	1	8 1/2	1019551	1019560	1262040	2,57	43	1,5	29	96	6,4	25	68	61	119	167	137	27	-
1019579-CR	1-1/8	9 1/2	1019579	1019588	1262059	3,75	46	1,5	32	108	6,4	30	74	69	131	190	150	32	1082839
1019597-CR	1-1/4	12	1019597	1019604	1262068	5,31	52	1,5	36	119	6,4	33	83	76	146	210	170	35	1082857
1019613-CR	1-3/8	13 1/2	1019613	1019622	1262077	7,18	57	3,3	39	133	6,4	36	92	84	162	233	183	38	1082875
1019631-CR	1-1/2	17	1019631	1019640	1262086	8,62	61	3,3	42	146	6,4	39	99	92	176	254	196	41	1082893