ACCESORIOS | TENSORES

Tensor ojo-ojo HG-226 Crosby





Producto



Plano de dimensiones

DESCRIPCIÓN

- Terminales templados y revenidos o normalizados; cuerpo normalizado.
- Acero galvanizado en caliente.
- Rosca UNJ modificada en los terminales para mejor resistencia a la fatiga; cuerpo con rosca UNC.
- Recomendados solo para tiro recto (en línea).
- Contratuercas disponibles para todas las medidas.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Cumple o supera todos los requisitos de ASME B30.26 y ASTM F-1145.
- Ojos forjados alargados: por el ojo pasa un grillete una medida menor (1/4" a 2-1/2").

Características técnicas

					Dimensiones [mm]								
Código	**Rosca y recorrido**	**Ref. fabricante**	**C.M.T.**	**Peso aprox.**	**A**	**J Open**	**K Closed**	**M Open**	**N Closed**	**R**	**S**	**X Closed**	**BB**
	[pulg]		[t]	[kg]									
1031270-CR	* 5/16 x 4-1/2	1031270	0,36	0,22	7,94	354	239	368	253	24,1	11,2	55,8	116
1031298-CR	* 3/8 x 6	1031298	0,54	0,34	9,53	446	294	463	311	28,7	13,5	62,9	155
1031314-CR	1/2 x 6	1031314	1,00	0,78	12,7	506	354	529	376	35,8	18,0	90,4	153
1031350-CR	1/2 x 12	1031350	1,00	1,19	12,7	819	514	841	536	35,8	18,0	89,9	314
1031412-CR	5/8 x 12	1031412	1,59	1,87	15,9	865	560	891	586	45,7	22,4	110	315
1031378-CR	5/8 x 6	1031378	1,59	1,25	15,9	552	399	577	425	45,7	22,4	110	153
1031430-CR	3/4 x 6	1031430	2,36	1,91	19,1	590	438	622	470	53,1	25,4	130	156
1031476-CR	3/4 x 12	1031476	2,36	2,78	19,1	905	600	937	632	53,1	25,4	129	320
1031494-CR	3/4 x 18	1031494	2,36	3,55	19,1	1210	753	1242	785	53,1	25,4	130	471
1031519-CR	7/8 x 12	1031519	3,27	4,01	22,2	932	627	970	665	60,5	31,8	147	309
1031555-CR	1 x 6	1031555	4,54	4,36	25,4	666	514	711	559	76,2	36,3	165	157
1031573-CR	1 x 12	1031573	4,54	5,88	25,4	971	666	1016	711	76,2	36,3	165	309
1031591-CR	1 x 18	1031591	4,54	7,40	25,4	1276	819	1321	864	76,2	36,3	165	462
1031733-CR	1-1/2 x 24	1031733	9,71	17,9	38,1	1749	1139	1813	1203	104	53,8	240	633
1031779-CR	1-3/4 x 18	1031779	12,7	23,0	44,5	1457	1000	1534	1076	118	60,5	253	467
1031252-CR	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—