

ACCESORIOS | UNIONES GIRATORIAS

Unión giratoria abierta (horquilla) G-403 Crosby




DESCRIPCIÓN

- Los giratorios forjados 402 y 403 son dispositivos de posicionamiento: no están pensados para girar bajo carga.
- Galvanizados en caliente; templados y revenidos.
- Cumplen o superan todos los requisitos de ASME B30.26.
- Cumple la especificación federal RR-C-271H, tipo VII, clase 3.



Producto



Plano de dimensiones

Características técnicas

					Dimensiones [mm]												
Código	Tamaño nominal	Ref. fabricante	C.M.T.	Peso aprox.	A	B	C	G	J	K	L	M	N	P	R	U	V
[mm]		[t]		[kg]													
1016411-CR	8	1016411	0,57	0,15	41,4	20,6	25,4	20,6	20,6	12,7	28,7	9,65	22,4	7,85	74,5	52,0	46,0
1016439-CR	10	1016439	1,02	0,30	51,0	23,9	31,8	25,4	25,4	16,0	35,8	12,7	26,9	9,65	92,0	63,5	57,0
1016457-CR	13	1016457	1,63	0,61	63,5	33,3	38,1	33,3	33,3	19,1	44,5	16,0	33,3	12,7	114	81,0	73,0
1016475-CR	16	1016475	2,36	1,12	76,0	39,5	44,5	41,4	38,1	23,9	52,0	19,1	38,1	16,0	135	98,5	87,5
1016493-CR	19	1016493	3,27	1,76	89,0	44,5	51,0	47,8	47,8	28,7	64,5	22,4	44,5	19,1	154	109	102
1016518-CR	22	1016518	4,54	2,66	102	52,0	57,0	54,0	54,0	34,0	70,9	25,4	52,0	22,4	178	127	115
1016536-CR	25	1016536	5,67	4,46	114	58,5	63,5	67,0	60,5	44,5	94,5	28,7	71,5	28,7	217	146	151
1016572-CR	32	1016572	8,16	7,14	145	68,5	79,5	79,5	76,0	52,0	109	41,4	71,5	35,1	248	179	162
1016590-CR	38+	1016590	20,5	24,8	178	98,5	102	143	102	73,0	152	57,0	113	57,0	362	254	275
1016395-CR	—	—	0,48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—