
CADENAS | CADENAS DE ELEVACIÓN

Cadena de elevación grado 100 XL400 TWN 1805 Thiele





Cadena XL400



Plano de dimensiones

DESCRIPCIÓN

- Cadena de elevación grado 100 en acero aleado CrNiMo, para armar eslingas y cadenas de amarre.
- Temperatura máxima de uso: 380 °C.
- Resistencia a la fatiga certificada.
- Fabricación y ensayos según DIN EN 818, PAS 1061 y el principio de ensayo GS-HM 37 del seguro alemán de accidentes (DGUV).

Características técnicas

Código	Tamaño comercial	Ref. fabricante	C.M.T.	Tamaño nominal	Paso (pn)	Ancho interior mín. (w3)	Ancho exterior máx. (w2)	Peso aprox.
			[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m]
F01610B-TH	6-10	F01610B	1,40	6	18	8,40	22,20	0,89
F01615B-TH	8-10	F01615B	2,50	8	24	11,30	29,60	1,59
F01622B-TH	10-10	F01622B	4,00	10	30	13,40	37,00	2,48
F01629B-TH	13-10	F01629B	6,70	13	39	18,00	48,10	4,18
F01635B-TH	16-10	F01635B	10,00	16	48	21,40	59,20	6,34
F01638B-TH	20-10	F01638B	16,00	20	60	26,80	74,00	9,91
F01650B-TH	22-10	F01650B	19,00	22	66	29,50	81,40	12,00
F01660B-TH	26-10	F01660B	26,50	26	78	34,80	96,20	16,70