

CADENAS | CADENAS DE ELEVACIÓN

Cadena de elevación grado 80 TWN 0805 Thiele





Cadena grado 80



Plano de dimensiones

DESCRIPCIÓN

- Cadena de elevación grado 80 en acero aleado CrNiMo, para armar eslingas y cadenas de amarre.
- Temperatura máxima de uso: 400 °C.
- Fabricación y ensayos según DIN EN 818-2 y el principio de ensayo GS-HM 37 del seguro alemán de accidentes (DGUV).

Características técnicas

		Ref. fabricante									
Código	**Tamaño comercial**	**Natural**	**Negro RAL 9005**	**Corrothiel**	**Electrogalvanizado**	**C.M.T.**	**Tamaño nominal**	**Paso (pn)**	**Ancho interior mín. (w3)**	**Ancho exterior máx. (w2)**	**Peso aprox.**
						[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m]
F01453-TH	6-8	F01452	F01453	F01454	F01448	1,12	6,00	18,00	7,80	22,20	0,82
F01459-TH	7-8	F01458	F01459	F01457	F014601	1,50	7,00	21,80	9,50	25,20	1,10
F01465-TH	8-8	F01464	F01465	F01429	F01433	2,00	8,00	24,00	10,90	29,60	1,46
F01470-TH	10-8	F01469	F01470	F01450	F01445	3,15	10,00	30,00	13,00	37,00	2,26
F01475-TH	13-8	F01474	F01475	F01476	F014781	5,30	13,00	39,00	17,40	48,10	3,76
F01480-TH	16-8	F01479	F01480	F01487	F014821	8,00	16,00	48,00	20,80	59,20	5,70
F01485-TH	18-8	F01484	F01485	F04580	F01484G	10,00	18,00	54,00	23,40	66,60	7,10
F01495-TH	20-8	F01494	F01495	F04606	F014944	12,50	20,00	60,00	26,00	74,00	9,00
F01500-TH	22-8	F01499	F01500	F04629	F015111	15,00	22,00	66,00	28,60	81,40	10,90
F01515-TH	26-8	F01514	F01515	F04695	*	21,20	26,00	78,00	33,80	96,20	15,20
F01525-TH	32-8	F01524	F01525	F01526	F01527	31,50	32,00	96,00	41,60	118,00	23,00