ACCESORIOS | CÁNCAMOS

Cáncamo giratorio roscado UNC HR-125 Crosby



DESCRIPCIÓN

- Todos los componentes en acero aleado, templado y revenido.
- Giro de 360° y pivoteo de 180°; trabaja a plena carga de trabajo en todo el rango angular.
- Probado individualmente a 2,5 veces la carga de trabajo, con certificado.
- Código de identificación (PIC) para trazabilidad, carga de trabajo y marca Crosby estampados.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Arandela superior con carga de trabajo y torque recomendado estampados, y color identificatorio del tipo de rosca.
- Bulón asegurado con anillo E: permite desarmar el cáncamo para inspeccionarlo; hay kits de repuesto.
- Cumple o supera todos los requisitos de ASME B30.26.
- Bulón: tornillo Allen de acero aleado según ASTM A574, rosca UNC (arandela roja).

Características técnicas

Dimensiones [mm]

Código	N.º de bastidor	Ref. fabricante	C.M.T.	Torque	Proyección efectiva de rosca B	C	D	Radio E	Diameter F	G	H	Peso aprox.	Ref. kit de bulón de repuesto
			[kg]	[N·m]								[kg]	
1016898-CR	1 †	1016898	454	16	14,7	69,1	24,6	11,7	8,60	47,5	26,7	0,18	1015533
1016909-CR	2	1016909	1134	38	17,8	123	49,8	22,1	19,0	85,1	58,2	1,06	1015566
1016912-CR	2 †	1016912	1134	38	30,5	123	49,8	22,1	19,0	85,1	58,2	1,07	1015575
1016920-CR	2	1016920	1814	81	17,8	123	49,8	22,1	19,0	85,1	54,9	1,09	1015599
1016942-CR	3	1016942	3175*	136	22,6	167	75,2	34,5	23,9	124	75,4	3,05	1015646
1016946-CR	3 †	1016946	3175*	136	41,7	167	75,2	34,5	23,9	124	75,4	3,09	1015676
1016953-CR	3	1016953	3629	217	22,6	167	75,2	34,5	23,9	124	72,1	3,10	1015698
1016964-CR	3	1016964	4536	312	29,0	167	75,2	34,5	23,9	124	69,1	3,22	1015731
1016969-CR	3 †	1016969	4536	312	54,4	167	75,2	34,5	23,9	124	69,1	3,32	1015740
1016975-CR	4	1016975	6804	637	56,1	221	94,2	44,5	30,2	157	99,8	6,58	1015762
1016986-CR	5	1016986	10890	1085	3,0	315	120	60,7	44,5	215	143	17,1	1015799