
ACCESORIOS | CÁNCAMOS

Cáncamo giratorio roscado métrico HR-125M Crosby





Producto



Plano de dimensiones

DESCRIPCIÓN

- Todos los componentes en acero aleado, templado y revenido.
- Giro de 360° y pivoteo de 180°; trabaja a plena carga de trabajo en todo el rango angular.
- Probado individualmente a 2,5 veces la carga de trabajo, con certificado.
- Código de identificación (PIC) para trazabilidad, carga de trabajo y marca Crosby estampados.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Arandela superior con carga de trabajo y torque recomendado estampados, y color identificatorio del tipo de rosca.
- Bulón asegurado con anillo E: permite desarmar el cáncamo para inspeccionarlo; hay kits de repuesto.
- Cumple o supera todos los requisitos de ASME B30.26.
- Bulón: tornillo Allen grado 12.9 según ISO 4762, rosca métrica (arandela plateada).
- Para usar solo sobre piezas ferrosas.

Características técnicas

			C.M.T. [kg]			Dimensiones [mm]									
Código	**N.º de bastidor**	**Ref. fabricante**	**Factor de diseño 5:1**	**Factor de diseño 4:1**	**Torque**	**Bulón A**	**Proyección efectiva de rosca B**	**C**	**D**	**Radio E**	**Diameter F**	**G**	**H**	**Peso aprox.**	**Ref. kit de bulón de repuesto**
					[N·m]									[kg]	
1016613-CR	1	1016613	450	550	16	M10X1.50X40	16,9	69,9	24,6	11,8	8,5	47,5	28,1	0,18	1015884
1016624-CR	2	1016624	1050	1300	38	M12X1.75X50	16,9	123	49,8	22,3	17,5	85,1	60,4	1,05	1015897
1016635-CR	2	1016635	1900	2400	81	M16X2.00X60	26,9	123	49,8	22,3	17,5	85,1	56,3	1,11	1015906
1016657-CR	3	1016657	3000	3750	136	M20X2.50X75	27,8	167	75,2	34,7	25,4	124	76,6	3,09	1015930