
ACCESORIOS | CÁNCAMOS

Cáncamo roscado con hombro UNC S-279 Crosby





Producto



Plano de dimensiones

DESCRIPCIÓN

- Acero forjado, templado y revenido.
- Las cargas de trabajo indicadas son para tiro en línea; para tiro angular ver advertencias y aplicaciones del fabricante.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Cumple o supera todos los requisitos de ASME B30.26.
- Rosca UNC.

Características técnicas

					Dimensiones [mm]							
Código	**Tamaño nominal**	**Ref. fabricante**	**C.M.T.**	**Peso aprox.**	**Rosca A***	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**
	[mm]		[t]	[kg]								
9900208-CR	9.53 x 31.8	9900208	0,70	0,07	3/8 - 16	31,8	41,1	25,4	79,0	7,87	17,5	26,7
9900217-CR	12.7 x 38.1	9900217	1,18	0,14	1/2 - 13	38,1	49,5	30,2	95,3	9,65	23,1	32,3
9900226-CR	15.9 x 44.5	9900226	2,36	0,27	5/8 - 11	45,0	60,5	35,1	114	12,7	28,7	38,9
9900235-CR	19.1 x 50.8	9900235	3,27	0,46	3/4 - 10	51,6	70,1	38,1	130	16,0	35,1	43,4
9900244-CR	22.2 x 57.2	9900244	4,81	0,73	7/8 - 9	58,2	82,6	44,5	151	19,1	39,6	51,1
9900253-CR	25.4 x 63.5	9900253	6,03	1,1	1 - 8	64,8	95,5	50,8	171	22,4	46,0	58,4
9900257-CR	28.5 x 69.9	9900257	6,80	1,5	1-1/8 - 7	69,9	106	57,2	183	24,6	52,3	59,7
9900262-CR	31.8 x 76.2	9900262	9,53	1,9	1-1/4 - 7	77,5	114	63,5	204	25,4	57,9	69,3
9900271-CR	38.1 x 88.9	9900271	10,9	3,4	1-1/2 - 6	90,2	140	76,2	243	31,8	69,9	83,3
9900289-CR	50.8 x 102	9900289	19,1	8,7	2 - 4-1/2	102	194	102	312	46,0	85,9	114
9900182-CR	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9900191-CR	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—