ACCESORIOS | CÁNCAMOS

Cáncamo roscado con hombro métrico M-279 Crosby



DESCRIPCIÓN

- Acero forjado, templado y revenido.
- Las cargas de trabajo indicadas son para tiro en línea; para tiro angular ver advertencias y aplicaciones del fabricante.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Cumple o supera todos los requisitos de ASME B30.26.
- Rosca métrica.

Características técnicas

					Dimensiones [mm]							
Código	Tamaño nominal	Ref. fabricante	C.M.T.	Peso aprox.	Rosca A*	B	C	D	E	F	G	H
	[mm]		[t]	[kg]								
1045753-CR	M6 x 13	1045753	0,20	0,03	M6 x 1.0	13,0	28,7	19,1	47,0	4,9	13,5	19,6

					Dimensiones [mm]							
Código	**Tamaño nominal**	**Ref. fabricante**	**C.M.T.**	**Peso aprox.**	**Rosca A***	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**
	[mm]		[t]	[kg]								
1045789-CR	M8 x 13	1045789	0,40	0,05	M8 x 1.25	13,0	35,1	22,4	54,6	6,4	15,0	24,1
1045833-CR	M10 x 17	1045833	0,64	0,07	M10 x 1.5	17,0	41,1	25,4	64,3	7,9	17,5	26,5
1045869-CR	M12 x 20.5	1045869	1,0	0,11	M12 x 1.75	20,5	49,5	30,2	77,7	9,7	23,1	32,8
1045913-CR	M16 x 27	1045913	1,8	0,25	M16 x 2.0	27,0	60,5	35,1	96,0	12,7	28,7	38,9
1045995-CR	M20 x 30	1045995	2,5	0,42	M20 x 2.5	30,0	70,0	38,1	108	16,0	35,1	43,4
1046029-CR	M24 x 36	1046029	4,0	1,05	M24 x 3.0	36,0	95,5	51,0	142	22,4	46,0	58,4
1046038-CR	M27 x 69.8	1046038	5,0	1,42	M27 x 3.0	69,8	107	57,1	183	24,6	52,3	59,7
1046075-CR	M30 x 45	1046075	6,0	1,77	M30 x 3.5	45,0	114	63,5	171	25,4	58,0	69,3
1046109-CR	M36 x 54	1046109	8,5	3,12	M36 x 4.0	54,0	140	76,0	207	31,8	70,0	83,3
1046118-CR	M42 x 95.2	1046118	14,0	4,58	M42 x 4.5	95,2	159	88,9	266	35,0	76,2	91,4