
ACCESORIOS | CÁNCAMOS

Cáncamo giratorio roscado X-TREME TWN 1830 Thiele





Cáncamo X-TREME



Plano de dimensiones

DESCRIPCIÓN

- Puntos de izaje roscados con rodamiento a bolillas, muy utilizados en matricería y fabricación de moldes.
- El rodamiento permite girar y voltear la carga bajo carga.
- El eslabón intermedio facilita la conexión con otros componentes.
- Fabricación y ensayos según DIN EN 1677-1.

Características técnicas

			C.M.T. [t]				Dimensiones [mm]								
Código	**Rosca (dg)**	**Ref. fabricante**	**Vertical β1 = ±5° (Y)**	**Inclinado 5° < β1 ≤ 45° (Z)**	**Articulado 5° < β2 ≤ 105° (X)**	**Largo de rosca (lg)**	**e**	**f**	**b**	**t**	**d**	**h**	**Llave (SW)**	**a**	**Peso aprox.**
	[mm]					[mm]									[kg]
F34306-TH	M10	F34306	0,90	0,45	0,60	15	101	47	33	55	13	55	36	39	0,48
F34307-TH	M12	F34307	1,20	0,60	0,75	18	101	47	33	55	13	55	36	39	0,49
F34300-TH	M16	F34300	2,80	1,40	1,70	20	101	47	33	55	13	55	36	39	0,50
F34310-TH	M20	F34310	5,30	2,50	2,80	25	121	59	35	70	16	63	46	50	0,94
F34320-TH	M24	F34320	7,00	3,50	4,00	30	148	72	40	85	18	76	50	57	1,50
F34330-TH	M30	F34330	10,00	5,30	6,30	40	171	83	50	100	22	88	65	73	2,72
F34340-TH	M36	F34340	15,00	8,00	10,00	50	179	81	50	100	22	98	70	83	3,57
F34350-TH	M42	F34350	18,00	10,00	13,00	60	244	116	70	140	32	128	95	106	8,30
F34355-TH	M48	F34355	20,00	12,50	16,00	68	244	116	70	140	32	128	95	106	8,60
F34360-TH	M56	F34360	28,00	17,00	22,00	78	251	116	70	140	32	135	95	116	10,08