ACCESORIOS | DESTORCEDORES

# Destorcedor a rodamiento horquilla-horquilla 8-303 Yoke






Horquilla-horquilla



Plano de dimensiones

## DESCRIPCIÓN

- Destorcedores de rodamiento de contacto angular fabricados con material de la más alta calidad.
- Factor de seguridad 5:1.
- Disponibles de 0,75 a 25 toneladas, para cables de 1/4" a 1 1/4".
- Zincados para mayor resistencia a la corrosión y vida útil.
- Con alemites (engrasadores) para un desempeño superior.
- Diseñados para bajo torque de arranque y alta velocidad de rotación.
- Todas las piezas con detección de fisuras por partículas magnéticas al 100%.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga máxima de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Todas las piezas con número de lote para certificación y trazabilidad.

## Características técnicas

| Dimensiones [mm] |
|---|

| Código | Ref. fabricante | C.M.T. | Para cadena grado 80 | A | B | C | D | G | H | K | L | Peso aprox. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [t] | [mm] | | | | | | | | | [kg] |
| **8-303-0075-YK** | 8-303-0075 | 0,75 | 6 | 15,0 | 32 | 12,0 | 12,0 | 6,0 | 22,0 | 103 | 128 | 0,5 |
| **8-303-03-YK** | 8-303-03 | 3,00 | 13 | 19,0 | 51 | 24,0 | 19,0 | 10,0 | 30,0 | 159 | 206 | 2,2 |
| **8-303-05-YK** | 8-303-05 | 5,00 | 16 | 25,0 | 64 | 29,0 | 22,0 | 14,0 | 40,0 | 200 | 259 | 4,4 |