


ACCESORIOS | ESLABONES DE CONEXIÓN

# Conector para eslingas sintéticas Sling Saver S-237 Crosby




## DESCRIPCIÓN

- Conector de alto rendimiento para eslingas de cualquier material.
- Se une fácilmente a argollas maestras o ganchos de ojo; ideal para bridas.
- Mayor radio de apoyo: mejor distribución de la carga en las fibras y 100% de la capacidad de la eslinga sintética.
- Construcción totalmente en acero aleado.
- Código PIC, tamaño y marca Crosby forjados.



Producto



Plano de dimensiones

## Características técnicas

|            | C.M.T.    |       |                 |                 |                             |                  |             | Dimensiones [mm] |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |
|------------|-----------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-------------|------------------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|
| Código     | 4:1 (kg)* | 5:1   | Ref. fabricante | N.º de bastidor | Ancho nominal de la eslinga | Medida Lok-A-Loy | Peso aprox. | A                | B    | C    | E    | G    | H    | L   | N    | R    | S    | W    |
| [kg]       |           |       |                 | [mm]            |                             | [mm]             |             | [kg]             |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |
| 1020695-CR | 2835      | 2268  | 1020695         | 5               | 51                          | 10               | 0,52        | 22,4             | 36,1 | 50,8 | 80,8 | 25,4 | 20,3 | 107 | 26,4 | 74,2 | 12,2 | 35,1 |
| 1020704-CR | 5670      | 4536  | 1020704         | 10              | 76                          | 16               | 1,34        | 36,1             | 38,6 | 69,9 | 105  | 31,8 | 24,9 | 144 | 43,4 | 100  | 19,0 | 44,5 |
| 1020713-CR | 8505      | 6804  | 1020713         | 15              | 76                          | 20               | 2,15        | 41,4             | 40,1 | 69,9 | 111  | 35,1 | 27,9 | 165 | 51,8 | 113  | 23,6 | 47,8 |
| 1020722-CR | 14175     | 11340 | 1020722         | 25              | 102                         | 22               | 3,90        | 50,8             | 59,2 | 95,3 | 152  | 44,5 | 35,8 | 202 | 57,7 | 140  | 26,9 | 57,2 |