
ACCESORIOS | ESLABONES DE CONEXIÓN

Eslabón de conexión grado 100 X-015 Yoke





Eslabón de conexión



Plano de dimensiones

DESCRIPCIÓN

- Acero aleado templado y revenido.
- Al menos 25% más de carga de trabajo que los productos grado 80 tradicionales.
- Probado a 2,5 veces la carga máxima de trabajo, con certificado por lote fabricado.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga máxima de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Fabricado según EN 1677-1 y ASTM A952/A952M; certificado por DGUV GS-HM-37.
- Factor de diseño 4:1.
- Apto para cadenas grado 80 y grado 100.
- Cada pieza está marcada con número de lote vinculado al certificado de ensayo, con trazabilidad completa hasta la materia prima.

Características técnicas

				Dimensiones [mm]			
Código	**Ref. fabricante**	**C.M.T.**	**Para cadena grado 100**	**A**	**B**	**D**	**K**
		[t]	[mm]				
X-015-06-YK	X-015-06	1,4	6	15	17	7	45
X-015-07-YK	X-015-07	2,5	45846	18	23	9	59
X-015-10-YK	X-015-10	4	10	25	27	11	69
X-015-13-YK	X-015-13	6,7	13	30	37	16	92
X-015-16-YK	X-015-16	10	16	36	39	19	101
X-015-20-YK	X-015-20	16	20	42	46	23	122