

ACCESORIOS | ARGOLLAS

Argolla maestra en conjunto G80 TH-94 TOHO




DESCRIPCIÓN

- Acero aleado superior forjado, templado y revenido.
- Apto para cadenas G80 según norma EN 818-2.
- Cada pieza probada individualmente a 2,5 veces la carga máxima de trabajo.
- Resistencia mínima a la rotura: 4 veces la carga máxima de trabajo.
- Detección de grietas por partículas magnéticas al 100%.
- Acabado superficial: pintura en polvo.



Argolla en conjunto TH-94
Vista del producto



Plano de dimensiones

Características técnicas

					Dimensiones [mm]							
Código	Tamaño	Tamaño de cadena	C.M.T. 3 o 4 ramales (0-45°)	C.M.T. cable de acero	A	B	D	a	b	d	s	Peso neto
	[pulg]	[pulg]	[t]	[t]								[kg/pieza]
400116TO	5/8"	1/4"	3,15	3,2	160±5	90±4	18±0,5	100±4	60±4	14±0,5	7,6±0,5	1,6
400119TO	3/4"	5/16"	4,25	4,2	160±5	90±4	20±0,5	100±4	60±4	14±0,5	7,6±0,5	1,95
400122TO	7/8"	3/8"	6,7	8	180±5	100±4	22±1	150±5	70±4	18±0,5	8,4±0,5	3,16
400125TO	1"	3/8"	10	10	270±6	140±5	25±1	155±5	80±4	20±0,5	11±0,5	5,28
400128TO	1-1/8"	1/2"	11,2	12	270±6	140±5	28±1	160±5	90±4	22±1	13,5±0,5	6,75
400132TO	1-1/4"	5/8"	17	17	270±6	140±5	32±1	180±5	100±4	25±1	16,5±0,5	9,31
400138TO	1-1/2"	3/4"	23,6	25	300±6	160±5	40±1	270±6	140±5	31±1	19±0,5	18,4