
ACCESORIOS | GANCHOS

Gancho clevis con traba de seguridad G100 TH1004 TOHO





Gancho clevis con traba G100
Vista del producto



Plano de dimensiones

DESCRIPCIÓN

- Acero de aleación superior forjado, templado y revenido.
- Apto para cadena grado G100.
- 25% más resistente que el grado 80.
- Probado individualmente a 2,5 veces la carga límite de trabajo.
- Resistencia mínima a la rotura: 4 veces la carga límite de trabajo.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga límite de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Detección de grietas por partículas magnéticas al 100%.
- Todos los pernos de carga se inspeccionan y prueban individualmente al 100%.
- Acabado superficial: pintura o recubrimiento en polvo.
- Marcado estándar: tamaño, carga máxima de trabajo y certificación CE.

Características técnicas

				Dimensiones [mm]						
Código	**Tamaño**	**C.M.T.**	**C.M.R.**	**A ±0,5**	**B ±1**	**E ±1,5**	**H ±1**	**M ±2**	**L ±2,5**	**Peso neto**
		[t]	[t]							[kg/pieza]
151010TO	10-10	4	16	12	48	28	33,5	105,5	161,5	1,3
151013TO	13-10	6,7	26,8	15	59	38	42	134	203	2,3