


ACCESORIOS | GANCHOS

Gancho clevis con traba de seguridad G80 TOHO




DESCRIPCIÓN

- Forjado en acero aleado G80, templado y revenido.
- Apto para cadenas G80 según estándar EN 818-2.
- Cada pieza es probada individualmente a 2,5 veces la carga máxima de trabajo.
- Resistencia mínima a la rotura: 4 veces la carga máxima de trabajo.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga máxima de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Detección de grietas por partículas magnéticas al 100%.
- Acabado superficial: pintura en polvo.
- Marcado estándar: tamaño, carga máxima de trabajo y certificación CE.



Gancho clevis con traba
G80
Vista del producto



Plano de dimensiones

Características técnicas

Dimensiones [mm]

Código	Tamaño	C.M.T.	C.M.R.	A ±0,5	B ±1,2	E ±1	H ±2	M ±1	L ±2	Peso neto
		[t]	[t]							[kg/pieza]
150506TO	6-8	1,12	4,48	8	32	19,5	20	68	108	0,3
150508TO	7/8-8	2	8	9,5	38,5	24	25	87,4	129,5	0,55
150510TO	10-8	3,15	12,6	12,5	48	28	36	106,7	163,5	0,96
150513TO	13-8	5,3	21,2	16	56	35	41,6	130	195,5	1,52