


ACCESORIOS | GANCHOS

Gancho de seguridad con clevis auto-bloqueante G80 TH738 TOHO




DESCRIPCIÓN

- Forjado en acero aleado superior, templado y revenido.
- Apto para cadenas G80 según norma EN 818-2.
- Cada pieza probada individualmente al 250% de la carga máxima de trabajo.
- Resistencia mínima a la rotura: 4 veces la carga máxima de trabajo.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga máxima de trabajo por 20.000 ciclos.
- Detección de grietas por partículas magnéticas al 100%.
- Acabado superficial: pintura en polvo.
- Marcado estándar: tamaño, carga máxima de trabajo y CE.



Gancho clevis G80
Vista del producto



Plano de dimensiones

Características técnicas

				Dimensiones [mm]									
Código	Tamaño	C.M.T.	C.M.R.	A	B	E	E1	L1	L	H	N	M	Peso neto
		[t]	[t]										[kg/pieza]
150406TO	6-8	1,12	4,48	8±0,5	32±1	32±2	28±1	99±3	134±3	20±1	15±0,5	73±2	0,44
150408TO	7/8-8	2	8	9,5±0,5	38,5±1	40±3	35±1	119±3	162±3	26±1	30±0,5	91±2	0,8
150410TO	10-8	3,15	12,6	12,5±0,5	46±1	48±3	45±2	142±3	195±3	30±1,5	26±1	108±2	1,38
150413TO	13-8	5,3	21,2	15±0,5	59±1	57±3	52,5±2	179±4	248±4	40±1,5	33±1	142±3	2,81