
ACCESORIOS | GANCHOS

Gancho de seguridad con ojo auto-bloqueante G80 TOHO





Gancho de ojo G80
Vista del producto



Plano de dimensiones

DESCRIPCIÓN

- Acero de aleación superior forjado, templado y revenido.
- Apto para cadenas G80 según norma EN 818-2.
- Cada pieza probada individualmente a 2,5 veces la carga máxima de trabajo.
- Resistencia mínima a la rotura: 4 veces la carga máxima de trabajo.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga máxima de trabajo por 20.000 ciclos.
- Detección de grietas por partículas magnéticas al 100%.
- Acabado superficial: recubrimiento o pintura en polvo.
- Marcado estándar: tamaño, carga máxima de trabajo y certificación CE.

Características técnicas

				Dimensiones [mm]									
Código	**Tamaño**	**C.M.T.**	**C.M.R.**	**Φ**	**E**	**E1**	**L1**	**L**	**H**	**D**	**N**	**M**	**Peso neto**
		[t]	[t]										[kg/pieza]
150606TO	6-8	1,12	4,48	21±1	32±2	28±1	110±3	140±3	20±1	11±0,5	15±0,5	73±2	0,5
150608TO	7/8-8	2	8	25±1	40±3	35±1	136±3	175±3	26±1	13±0,5	20±0,5	91±2	0,85
150610TO	10-8	3,15	12,6	34,5±1,5	48±3	45±1,5	168±3	213±3	30±1,5	15±0,5	26±1	108±2	1,42
150613TO	13-8	5,3	21,2	39,5±1,5	27±3	52,5±2	207±4	267±4	40±1,5	21±0,5	33±1	142±3	2,86