
ACCESORIOS | GANCHOS

Gancho de ojo L-320 Crosby





Producto



Plano de dimensiones

DESCRIPCIÓN

- Disponible en acero al carbono y acero aleado.
- Carga de trabajo marcada en el gancho.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Forjado, templado y revenido.
- Indicadores de deformación y ángulo QUIC-CHECK®.

Características técnicas

	C.M.T. [t]			Ref. gancho de ojo				Kits de traba de repuesto			Dimensiones [mm]	
Código	**Carbon**	**Alloy**	**Código de gancho**	**Carbon L-320C L-320CN S.C.**	**Carbon GL-320CN Galv.**	**Alloy L-320A L-320AN S.C.**	**Peso aprox.**	**Ref. S-4320**	**Ref. SS-4055**	**Ref. PL**	**C**	**D**
							[kg]					
1022205-CR	0,75	1,25	†D	1022205	1022208	1022380	0,28	1096325	-	-	85	72,0
1022216-CR	1	1,6	†F	1022216	1022219	1022391	0,40	1096374	-	-	97	79,0
1022227-CR	1,6	2,5	†G	1022227	1022230	1022402	0,65	1096421	-	-	105	89,5
1022238-CR	2	3,2	†H	1022238	1022241	1022413	0,94	1096468	-	-	119	101
1022246-CR	3,2	5,4	†I	1022246	1022249	1022424	1,95	1096515	-	1092000	147	122
1022260-CR	5	8,0	†J	1022260	1022262	1022435	3,76	1096562	-	1092001	187	159
1022271-CR	7,5	11,5	†K	1022271	1022274	1022446	6,80	1096609	-	1092002	230	189
1022282-CR	10	16	†L	1022282	-	1022457	9,42	1096657	-	1092003	256	211
1022293-CR	15	22	†N	1022293	-	1022468	17,9	1096704	-	1092004	318	262
1022302-CR	20	31,5	O	1022302	-	1022477	27,2	-	1090161	1093716	357	346

	Dimensiones [mm]											
Código	**F**	**G**	**J**	**K**	**M**	**N**	**O †**	**O2 ††**	**Q**	**T †**	**T2 ††**	**AA****
1022205-CR	31,8	18,5	22,9	16,0	16,0	9,14	22,6	-	19,1	22,1	-	38,1
1022216-CR	35,1	21,3	23,6	18,0	18,0	10,7	23,1	-	23,1	24,9	-	50,8
1022227-CR	38,1	25,4	25,4	22,4	22,4	14,0	25,4	-	28,7	26,2	-	50,8
1022238-CR	41,4	28,7	28,7	23,9	23,8	14,7	27,7	-	31,8	29,5	-	50,8
1022246-CR	51,0	36,6	37,3	33,3	33,3	18,3	34,5	25,4	39,6	38,9	38,1	63,5

	Dimensiones [mm]											
Código	**F**	**G**	**J**	**K**	**M**	**N**	**O †**	**O2 ††**	**Q**	**T †**	**T2 ††**	**AA****
1022260-CR	63,5	46,0	44,5	42,2	42,2	22,9	40,9	33,3	51,0	49,8	47,7	76,2
1022271-CR	76,0	57,0	58,0	47,8	41,4	28,2	53,0	46,0	62,0	62,5	57,2	102
1022282-CR	82,5	66,0	63,5	55,5	49,3	32,3	57,5	51,0	72,0	66,5	58,7	102
1022293-CR	108	76,0	84,0	68,5	60,5	39,6	76,5	69,8	89,0	72,0	65,0	127
1022302-CR	127	92,0	102	76,0	76,2	44,5	82,5	-	89,0	87,5	-	165