
ACCESORIOS | GANCHOS

Gancho giratorio SHUR-LOC® con rodamiento S-13326 Crosby





Producto



Plano de dimensiones

DESCRIPCIÓN

- Rodamiento antifricción: el gancho gira libremente bajo carga.
- Apto para cable de acero y cadena grado 80/100.
- Probado individualmente a 2,5 veces la carga de trabajo de la cadena, con certificado.
- Acero aleado forjado, templado y revenido.
- Gatillo empotrado al ras del cuerpo, protegido de golpes y fácil de accionar con el pulgar.
- Traba de cierre positivo que se bloquea automáticamente al cargar el gancho.
- Correctamente instalado y trabado, apto para izaje de personas según OSHA 1926.1431(g) y 1926.1501(g).
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga de trabajo durante 20.000 ciclos.

Características técnicas

								Dimensiones [mm]										
Código	**Tamaño de cadena**	**Tamaño de cadena**	**Código de bastidor**	**Grade 10 Alloy Chain Working Load Limit (t) 4:1 Design Factor**	**C.M.T.**	**Ref. fabricante**	**Peso aprox.**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**H**	**J**	**L**	**AA***	**Ref. kit de gatillo**
	[pulg]	[mm]					[kg]											
1004422-CR	3/8	10	H	4,00	3,2	1004422	2,13	51,0	40,9	226	29,7	112	27,9	19,1	23,9	46,5	63,5	6603012