


ACCESORIOS | GANCHOS

Gancho giratorio SHUR-LOC® con rodamiento S-13326 Crosby




DESCRIPCIÓN

- Rodamiento antifricción: el gancho gira libremente bajo carga.
- Apto para cable de acero y cadena grado 80/100.
- Probado individualmente a 2,5 veces la carga de trabajo de la cadena, con certificado.
- Acero aleado forjado, templado y revenido.
- Gatillo empotrado al ras del cuerpo, protegido de golpes y fácil de accionar con el pulgar.
- Traba de cierre positivo que se bloquea automáticamente al cargar el gancho.
- Correctamente instalado y trabado, apto para izaje de personas según OSHA 1926.1431(g) y 1926.1501(g).
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga de trabajo durante 20.000 ciclos.



Producto



Plano de dimensiones

Características técnicas

									Dimensiones [mm]										Ref. kit de gatillo
Código	Tamaño de cadena	Tamaño de cadena	Código de bastidor	Grade 10 Alloy Chain Working Load Limit (t) 4:1 Design Factor	C.M.T.	Ref. fabricante	Peso aprox.		A	B	C	D	E	F	H	J	L	AA*	
	[pulg]	[mm]					[kg]												
1004422-CR	3/8	10	H	4,00	3,2	1004422	2,13		51,0	40,9	226	29,7	112	27,9	19,1	23,9	46,5	63,5	6603012