


ACCESORIOS | GANCHOS

Gancho giratorio con traba L-322 Crosby




DESCRIPCIÓN

- Forjado, templado y revenido.
- Permite orientar el gancho antes de izar la carga.
- Ganchos giratorios con capacidad nominal marcada.
- Punta de bajo perfil para traba S-4320 o PL-N.
- Indicadores de deformación y ángulo QUIC-CHECK®.



Producto



Plano de dimensiones

Características técnicas

	C.M.T. [t]						Dimensiones [mm]				
Código	Carbon	Alloy	Código de gancho*	Ref. L-322CN	Ref. L-322AN	Peso aprox.	A	B	C	D	F
[kg]											
1048603-CR	0,75	1	D	1048603	1048807	0,34	51,0	20,8	31,8	72,5	31,8
1048612-CR	1	1,5	F	1048612	1048816	0,57	63,5	33,3	38,1	80,0	35,1
1048621-CR	1,5	2	G	1048621	1048825	1,02	76,0	38,1	44,5	91,0	38,1
1048630-CR	2	3	H	1048630	1048834	1,04	76,0	38,1	44,5	102	41,1
1048840-CR	3	5	I	1048639	1048840	2,25	89,0	41,7	50,8	123	51,0
1048639-CR	3	5	I	1048639	1048840	2,25	89,0	41,7	50,8	123	51,0
1048648-CR	5	7	J	1048648	1048859	4,67	116	58,0	63,5	160	63,5
1048868-CR	7,5	11	K	1048657	1048868	8,8	127	62,0	70,0	192	76,0
1048657-CR	7,5	11	K	1048657	1048868	8,8	127	62,0	70,0	192	76,0
1048666-CR	10	15	L	1048666	1048880	10,5	143	63,0	79,0	212	82,5
1048675-CR	15	22	N	1048675	1048889	21,3	180	95,5	104	263	108
1048889-CR	15	22	N	1048675	1048889	21,3	180	95,5	104	263	108

Código	Dimensiones [mm]										Ref. traba de repuesto
	G	H	J	K	L	M	O †	R	S	AA*	
1048603-CR	18,5	20,6	23,6	16,0	144	16,0	23,6	116	9,65	38,1	1096325
1048612-CR	21,3	23,9	24,6	18,0	170	18,0	24,6	136	12,7	50,8	1096374
1048621-CR	25,4	29,5	26,9	22,4	197	22,4	26,9	155	16,0	50,8	1096421

Código	Dimensiones [mm]										Ref. traba de repuesto
	G	H	J	K	L	M	O †	R	S	AA*	
1048630-CR	28,7	33,3	30,2	23,9	210	23,9	29,5	165	16,0	50,8	1096468
1048840-CR	36,6	41,4	38,1	33,3	246	28,7	35,8	191	19,1	63,5	1096515
1048639-CR	36,6	41,4	38,1	33,3	246	28,7	35,8	191	19,1	63,5	1096515
1048648-CR	46,0	52,5	45,2	42,2	317	36,6	42,9	245	25,4	76,2	1096562
1048868-CR	57,0	67,0	51,0	47,8	375	41,4	56,5	289	28,7	101	1096609
1048657-CR	57,0	67,0	51,0	47,8	375	41,4	56,5	289	28,7	101	1096609
1048666-CR	66,0	74,5	66,5	55,5	417	49,3	61,0	311	31,8	101	1096657
1048675-CR	76,0	89,0	86,5	68,5	542	60,5	81,0	424	38,1	127	1096704
1048889-CR	76,0	89,0	86,5	68,5	542	60,5	81,0	424	38,1	127	1096704