
ACCESORIOS | GANCHOS

Gancho de ojo autoblocante grado 100 X-025 Yoke





Gancho de ojo autoblocante



Plano de dimensiones

DESCRIPCIÓN

- Acero aleado templado y revenido.
- Al menos 25% más de carga de trabajo que los productos grado 80 tradicionales.
- Probado a 2,5 veces la carga máxima de trabajo, con certificado por lote fabricado.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga máxima de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Temperatura de revenido mínima de 400 °C.
- Detección de fisuras por partículas magnéticas (Magnaflux) al 100% en cada lote.
- Cada pieza está marcada con número de lote vinculado al certificado de ensayo, con trazabilidad completa hasta la materia prima.
- Fabricado según EN 1677-3, ASME B30.26 y ASME B30.10; certificado por DGUV GS-OA-15-05.
- Factor de diseño 4:1.

Características técnicas

				Dimensiones [mm]					
Código	**Ref. fabricante**	**C.M.T.**	**Para cadena grado 100**	**A**	**D**	**H**	**K**	**P**	**T**
		[t]	[mm]						
X-025-06-YK	X-025-06	1,4	6	21	10	19	110	28	15
X-025-07-YK	X-025-07	2,5	7,8	25	11	24	136	34	20
X-025-10-YK	X-025-10	4	10	32	13	30	167	44	26
X-025-13-YK	X-025-13	6,7	13	40	16	39	207	51	30
X-025-16-YK	X-025-16	10	16	50	21	49	252	60	36
X-025-20-YK	X-025-20	16	20	60	23	65	293	70	48